

Martello demolitore

30
mm

H65SB2

42 J

Impugnatura antivibrante in
materiale "Soft-Grip"Robusto corpo macchina
in duralluminioImpugnatura "Soft-Grip"
regolabile a 360°Potente motore
1.340 WSistema meccanico di
prevenzione dei colpi a vuotoDoppio isolamento
antivibrazione246 mm
118 mm
726 mm**42 JOULE PER SINGOLO COLPO !!!**VINCITORE DEL PREMIO
"IF AWARD" 2006 !!

Martello demolitore ad elevata capacità di demolizione 1.340 W e ben **42 Joule** di energia per singolo colpo. Attacco esagonale da 30 mm. Dotato di sistema meccanico di prevenzione dei colpi a vuoto, doppio isolamento antivibrazione frontale e lubrificazione a grasso. Robusto corpo macchina in duralluminio. L'impugnatura posteriore è antivibrante mentre quella supplementare è regolabile a 360°. Entrambe le impugnature sono in materiale "Soft-Grip". La particolare costruzione garantisce un elevato assorbimento delle vibrazioni ed un ridotto livello di rumorosità.

Applicazioni: adatto per lavori di demolizione e frantumazione di cemento armato, infissione di pali, compattazione e scavo (con gli appositi accessori).

In dotazione: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.



Attacco	esagonale 30 mm
Potenza assorbita	1.340 W
Percussioni a pieno carico	1.400 colpi/min
Energia per singolo colpo	42 J
Peso	16,5 Kg
Spazzole carbone	autobloccanti 999074
Codice articolo HTM93221466	Codice EAN 4966376124596