

SPIN 30

Mescolatore a ciclo continuo per materiali premiscelati

Equipaggiamento di Serie

- ✓ Versione monofase: motore elettrico 230V/50Hz - 2,2 kW
- ✓ Versione trifase: motore elettrico 400V/50Hz - 3 kW
- ✓ Vasca con griglia e rompisacco
- ✓ Camera di mescolamento a estrazione
- ✓ Quadro elettrico di comando
- ✓ Impianto acqua
- ✓ Pompa Acqua autoadescente
- ✓ Flussimetro
- ✓ Nr. 20 m tubo acqua Ø 3/4" con attacchi rapidi
- ✓ Nr. 20 m cavo elettrico di alimentazione
- ✓ Dispositivi di sicurezza nel rispetto delle più recenti normative CE

APPLICAZIONI

- Per impastare rapidamente in maniera omogenea malte premiscelate.
- Può formare una unità di mescolamento e pompaggio in abbinamento a una intonacatrice o pompa per malta.
- Può essere alimentata in automatico se collegata a un impianto di trasferimento da silo.



✓ Quadro elettrico con comandi facili

✓ Motoriduttore a trasmissione diretta, elevata coppia motore

✓ Dispositivo di sicurezza su apertura vite di mescolamento

✓ Dispositivi per facile spostamento (ganci, staffa, ruote) della macchina

✓ Pompa acqua autoadescente con corpo inox e girante in ottone

✓ Innovativo gruppo mescolamento per una facile manutenzione



Alimentazione	-	230V/50Hz	400V/50Hz
Potenza motore	kW	2,2	3
Giri mescolatore	rpm	280	280
Resa effettiva	l/min	30	30
Capacità tramoggia	l	110	110
Altezza di carico	mm	1100	1100
Dimensioni larg./lung./h	mm	720/1860/1140	720/1860/1140
Peso	kg	130	130
Livello pressione sonora	dB (A)	< 65	< 65

ACCESSORI

