



CAROTAGGIO


MOTORI DI CAROTAGGIO ELETTRICI DME24MW*** | DME24UW*** CAROTAGGI FINO A Ø 250 MM



Particolarmente compatto e leggero



Indicatore di potenza emanazione e guida di livellamento



Fissaggio veloce del supporto di carotaggio mediante il sistema di serraggio rapido Modul-Drill™

CAROTAGGIO

- Maneggevolezza ottimale grazie alle dimensioni estremamente compatte e al peso ridotto
- Motore efficiente con elevata capacità di foratura
- Struttura estremamente robusta grazie al corpo interamente in metallo e al bagno a bagno d'olio a 3 rapporti
- Affidabilità e lunga durata grazie alla protezione meccanica ed elettronica da sovraccarico
- Semplicità d'uso grazie agli indicatori di prestazione e manutenzione e alla guida di livellamento
- Diversi sistemi di fissaggio del supporto di carotaggio: sistema di serraggio rapido ModulDrill™ o piastra universale



Dati tecnici

MOTORI DI CAROTAGGIO	DME24MW***		DME24UW***	
Tensione nominale/Frequenza	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
N. articolo	10992081	10992082	10992083	10992084
Gamma di carotaggio	40-250 mm			
Potenza nominale	2,3 kW			
Corrente nominale	10,5 A	20 A	10,5 A	20 A
Numero di giri sotto carico	450/730/1250 giri/min			
Numero di giri a vuoto	720/1150/2000 giri/min			
Raffreddamento motore	Ad aria			
Attacco utensile (esterno)	1 ¼"			
Attacco utensile (interno)	½"			
Funzionamento	Guida con supporto di carotaggio			
Applicazione	A umido			
Protezione elettronica da sovraccarico	•			
Protezione meccanica da sovraccarico	•			
Interruttore di sicurezza PRCD	•			
Indicatore di potenza	•			
Indicatore di manutenzione	•			
Attacco supporto di carotaggio	ModulDrill™		Piastra universale	

DIMENSIONI E PESO			
Lunghezza	465 mm		
Larghezza	115 mm		
Altezza	175 mm	155 mm	
Peso	6,8 kg	6,9 kg	

Sistema e accessori

SISTEMA DI CAROTAGGIO CON DRA250*** (PIEDE A TASSELLO IN ACCIAIO)	
10992081	Motore di carotaggio DME24MW***
10987500	Supporto di carotaggio DRA250***
977619	Mandrino di serraggio calcestruzzo

SISTEMA DI CAROTAGGIO CON DRU250*** (FISSAGGIO A TASSELLO O A VUOTO)	
10992081	Motore di carotaggio DME24MW***
10984500	Supporto di carotaggio DRU250***
960795	Set per vuoto
984035	Pompa per vuoto CV 45 l/min, 0,8 bar EU
975381	Tube flessibile per vuoto 3 m completo

ACCESSORI	
400439	Prolunga 1/2" 100 mm
359475	Prolunga 1/2" 200 mm
359476	Prolunga 1/2" 300 mm
889232	Prolunga 1/2" 400 mm

378198	Prolunga 1 1/4" 100 mm
359471	Prolunga 1 1/4" 200 mm
359472	Prolunga 1 1/4" 300 mm
359473	Prolunga 1 1/4" 400 mm
359474	Prolunga 1 1/4" 500 mm
963339	Dispositivo antifrizione 1 1/4"; max. 2,4kW
974984	Anello di supporto in alluminio 1 1/4"