

X SPECIAL



# FDX PRO



## 4 ruote - wheels



## PREMIUM



### GENERAL FEATURES

- With 4 wheels of which 2 castors
- Honda GX series engine (petrol models) or Yanmar L70 engine (Diesel model)
- No engine-oil safety device (oil-alert) (Honda engine only)
- **Automatic decelerator to reduce the number of revs in the bypass phase (on petrol engines)**
- **Gearbox (with 1560 rpm pump) (Honda engine only)**
- Regulated low-pressure detergent suction
- Readily serviceable brass suction filter
- Water suction from external tank option (self-priming pumps)



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Con 4 ruote di cui 2 pivotanti
- Motore Honda serie GX (modelli a benzina) o Yanmar L70 (modello Diesel)
- Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore (solo motore Honda)
- **Deceleratore automatico per la riduzione del numero di giri in fase di by-pass (su motori benzina)**
- **Riduttore di giri (con pompa a 1560 rpm) (solo motore Honda)**
- Aspirazione del detergente in bassa pressione con regolazione
- Filtro aspirazione in ottone facilmente ispezionabile
- Possibilità di aspirare acqua da serbatoio esterno (pompe autoadescanti)
- Uso professionale


- Easy handling thanks to the big pneumatic wheels
- *Facilità di movimento grazie alle ruote pneumatiche di grandi dimensioni*



- Comet RW Premium, FW2 pumps with 3 ceramic pistons and brass pump head
- *Pompe Comet RW Premium, FW2 con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone*



- The hose reel can be mounted on the handle on request
- *A richiesta possibilità di montaggio dell'avvolgitubo sul manubrio*



- RPM deceleration kit
- *Kit deceleratore di giri motore*



CODE CODICE	MODELS MODELLI						
		bar	MPa	l/h	CV	kg	(L x W x H) cm
<b>Diesel Engines - Motori diesel</b>							
9020 0114	FDX PRO 15/150 - ZWD-K / Yanmar L70	150	15,0	900	7,5	60	116 x 62 x 71
<b>Petrol engines - Motori a benzina</b>							
9020 0132	FDX PRO 15/270 - RW - Honda GX390	270	27,0	900	13,0	82	116 x 62 x 71
9020 0146	FDX PRO 15/270 - RW - Honda GX390 + AVT	270	27,0	900	13,0	87	116 x 62 x 71
9020 0144	FDX PRO 15/300 - RW - Honda GX390	300	30,0	900	13,0	82	116 x 62 x 71
9020 0145	FDX PRO 15/300 - RW - Honda GX390 + AVT	300	30,0	900	13,0	87	116 x 62 x 71
9020 0087	FDX PRO 16/200 - FW2 - Honda GX340	200	20,0	960	11,0	82	116 x 62 x 71
9020 0090	FDX PRO 16/200 - FW2 - Honda GX340 + AVT	200	20,0	960	11,0	87	116 x 62 x 71
9020 0116	FDX PRO 16/250 - RW - Honda GX390	250	25,0	960	13,0	82	116 x 62 x 71
9020 0117	FDX PRO 16/250 - RW - Honda GX390 + AVT	250	25,0	960	13,0	87	116 x 62 x 71
9020 0118	FDX PRO 18/220 - RW - Honda GX390	220	22,0	1080	13,0	82	116 x 62 x 71
9020 0119	FDX PRO 18/220 - RW - Honda GX390 + AVT	220	22,0	1080	13,0	87	116 x 62 x 71



**STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD**

	GH 351 gun with Swivel (n.2 o-ring) <i>Pistola GH 351 con Swivel (n.2 o-ring)</i>		Double barrel lance, without nozzle <i>Lancia a canna doppia senza ugello</i>
	Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG</i>		Detergent nozzle for double barrel lance, 1/4" MEG connection <i>Ugello detergente per lancia canna doppia, attacco 1/4" MEG</i>
	10 m SAE 100 rubber delivery hose kit <i>(for models without hose reel)</i> <i>Kit tubo gomma mandata, SAE 100 - 10 m</i> <i>(per modelli senza avvolgitubo)</i>		15 m hose reel <i>(for models with hose reel)</i> <i>Avvolgitubo 15 m</i> <i>(per modelli con avvolgitubo)</i>
		Brass inlet water filter <i>Filtro aspirazione acqua in ottone</i>	



# FDX PRO



## 4 wheels



## PREMIUM



### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- С 4 колесами, 2 из которых на шарнирах
- Двигатель Honda серии GX (бензиновые модели) или Yanmar L70 (дизельная модель)
- Устройства защиты от отсутствия масла в двигателе (только двигатель Honda)
- **Автоматический замедлитель для снижения числа оборотов во время байпаса (у бензиновых двигателей)**
- **Редуктор оборотов (с насосом 1560 об./мин.) (только двигатель Honda)**
- Всасывание моющего средства при низком давлении с регулированием
- Латунный фильтр для всасывания, с возможностью простой проверки
- Возможность всасывания воды из наружного резервуара (самовсасывающие насосы)
- Профессиональное применение

- Облегчает движения благодаря пневматическим колесам большого размера



- Насосы Comet RW Premium, FW2, 3 керамических поршня и торцевая часть из латуни



- По заказу, возможно монтировать наматыватель шланга на рукоятку



- Комплект уменьшения оборотов двигателя



КОД	МОДЕЛЬ						
		бар	МПа	л/ч	л.с.	кг	(L x W x H) см
<b>Дизельные двигатели</b>							
9020 0114	FDX PRO 15/150 - ZWD-K / Yanmar L70	150	15,0	900	7,5	60	116 x 62 x 71
<b>Бензиновые двигатели</b>							
9020 0132	FDX PRO 15/270 - RW - Honda GX390	270	27,0	900	13,0	82	116 x 62 x 71
9020 0146	FDX PRO 15/270 - RW - Honda GX390 + AVT	270	27,0	900	13,0	87	116 x 62 x 71
9020 0144	FDX PRO 15/300 - RW - Honda GX390	300	30,0	900	13,0	82	116 x 62 x 71
9020 0145	FDX PRO 15/300 - RW - Honda GX390 + AVT	300	30,0	900	13,0	87	116 x 62 x 71
9020 0087	FDX PRO 16/200 - FW2 - Honda GX340	200	20,0	960	11,0	82	116 x 62 x 71
9020 0090	FDX PRO 16/200 - FW2 - Honda GX340 + AVT	200	20,0	960	11,0	87	116 x 62 x 71
9020 0116	FDX PRO 16/250 - RW - Honda GX390	250	25,0	960	13,0	82	116 x 62 x 71
9020 0117	FDX PRO 16/250 - RW - Honda GX390 + AVT	250	25,0	960	13,0	87	116 x 62 x 71
9020 0118	FDX PRO 18/220 - RW - Honda GX390	220	22,0	1080	13,0	82	116 x 62 x 71
9020 0119	FDX PRO 18/220 - RW - Honda GX390 + AVT	220	22,0	1080	13,0	87	116 x 62 x 71



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Пистолет с шарниром		Наконечник с двойным стволом
	Форсунка с плоской струей 25° соединение 1/4" MEG		Форсунка моющего средства для наконечники с двойным стволом, соединение 1/4" MEG
	Резиновый шланг высокого давления 10 м (для моделей без наматывателя шланга)		Наматыватель шланга 15 м (для моделей с наматывателем шланга)
	Латунный фильтр для всасывания воды		