



## STRIPPER RASCHIATORE BS-75

### STRIPPER MODULARE AD AVANZAMENTO ELETTRICO

La BS-75 è uno Stripper semovente, ideale per interventi di piccole e medie dimensioni e lavori di ristrutturazione civili e industriali.

Robusta ed affidabile, è dotata di avanzamento elettrico (può muoversi sia in avanti che indietro) e di regolatore per il controllo della velocità.

Comandata elettronicamente richiede una minima manutenzione per mantenerla alle massime prestazioni.

- Ergonomica, grazie all'impugnatura ed alla parte superiore del telaio regolabili in funzione della posizione ottimale per l'operatore
- Box elettrico integrato
- Nuovo supporto posteriore più grande e più largo
- Facendo scorrere la maniglia sinistra lungo il manico, è possibile lavorare lungo i perimetri
- Le lame vengono montate sul supporto con viti incassate per evitare che i detriti si blocchino
- L'attrezzatura può essere facilmente smontata in 3 pezzi svitando le 2 maniglie del telaio, per un agevole trasporto e sollevamento ai piani
- Bassissimi livelli di rumore e vibrazioni mano-braccio

### DI FACILE UTILIZZO

Le Stripper Blastrac sono facili da usare e creano pochissime vibrazioni. Sono estremamente silenziose e questo permette di utilizzarle in prossimità di altro personale nelle vicinanze. Il manico può essere regolato in 3 diverse posizioni per un utilizzo ergonomico da parte degli operatori.

### SEMPLICE SMONTAGGIO E TRASPORTO

La BS-75 può essere facilmente smontata in 3 pezzi. Il blocco frontale da 27 kg verrà rimosso ed anche il blocco posteriore del manico che ha un peso di 32 kg, rendendo agevole lo spostamento delle singole parti.

### BASSA MANUTENZIONE

Tutte le Stripper Blastrac sono estremamente robuste e realizzate con componenti di qualità in modo da minimizzare gli interventi richiesti.

	DA 152 MM	
	128 KG ESCLUSO I PESI OPZIONALI 10KG	
	AL LAVORO SMONTATA	872 MM   515 MM   1.069 MM 654 MM   515 MM   741 MM
	AVANZAMENTO ELETTRICA	- VELOCITA' REGOLABILE IN AVANTI TRA 2,5 - 18,5 M / MIN - VELOCITA' MAX IN RETRO 18,5 M/MIN
	1,5 KW   230 V   50/60 HZ   16 A   MONOPHASE	
	Ø51 MM	
	< 63,6 dB(A)	
	4,6 M/S <sup>2</sup>	
	IN AVANTI (ELETTRICAMENTE)	
	LINOLEUM   PVC   MOQUETTE   IMPERMEABILIZZAZIONI   RESINA   PIASTRELLE   PARQUET   CERAMICA   ECC.	

### LAME E SCALPELLI

A seconda del tipo di pavimento da rimuovere è possibile scegliere tra un'ampia gamma di lame o scalpelli.

Il team Blastrac è a disposizione per consigli ed indicazioni in merito al tipo di lama da utilizzare in funzione dell'applicazione.

### ACCESSORI DISPONIBILI

È possibile installare un peso aggiuntivo di 10 kg da montare sul blocco frontale, per rendere l'attrezzatura ancora più performante sui pavimenti tenaci. Per una maggiore sicurezza durante il trasporto è disponibile un carrello proteggi lama.

### TECNOLOGIA ECOLOGICA

Le nostre Stripper, come qualsiasi altra attrezzatura Blastrac, non prevedono l'uso di sostanze chimiche o sprecano preziosa acqua potabile.



## ACCESSORI BS-75

### LAME AD ALTO SPESSORE



#### E09500

LAMA AD ALTO SPESSORE  
152 MM X 76 MM X 2.5 MM (6")



#### E09501

LAMA AD ALTO SPESSORE  
203 MM X 76 MM X 2.5 MM (8")



#### E09502

LAMA AD ALTO SPESSORE \*  
254 MM X 76 MM X 2.5 MM (10")



#### E09503

LAMA AD ALTO SPESSORE  
305 MM X 76 MM X 2.5 MM (12")

### LAME PREMIUM



#### E09510

LAMA PREMIUM \*  
152 MM X 76 MM X 1.6 MM (6")



#### E09511

LAMA PREMIUM  
203 MM X 76 MM X 1.6 MM (8")



#### E09512

LAMA PREMIUM \*  
254 MM X 76 MM X 1.6 MM (10")



#### E09513

LAMA PREMIUM  
305 MM X 76 MM X 1.6 MM (12")

### LAME CON BORDI



#### E09530

LAMA CON BORDI  
152 MM X 76 MM X 1.5 MM (6")



#### E09533

LAMA CON BORDI \*  
305 MM X 76 MM X 1.5 MM (12")

### PORTASCAPPELLO E SCAPPELLO



#### E10106

PORTASCAPPELLO



#### E10107


SCAPPELLO 50 MM

### VARIE



#### E10334

SPINOTTO A SGANCIO  
RAPIDO



#### E13553

SET LAME (4 TIPOLOGIE DI  
LAME PER I DIVERSI SUPPORTI)



#### E13540

PESO SUPPLEMENTARE 10 KG



#### E13542

PROTEGGILAMA CON RUOTA



#### BS-75-TOOLBOX

VALIGETTA PER TRASPORTO  
LAME E UTENSILI



#### 004583SR

20 M TUBO D'ASPIRAZIONE  
Ø51 MM