

# TORRE FARO VTEVO

## VTevo

L'unione tra una potenza illuminante di 4 fari a LED da 320W ed una cofanatura molto compatta si traduce della nuova VTevo, la torre faro mobile più compatta ed ecologica mai creata! La VTevo ti aiuterà a risparmiare fino al 75% di carburante e a proteggere l'ambiente grazie ad una riduzione di fino a 10 tonnellate di CO<sub>2</sub> all'anno. La macchina può funzionare ininterrottamente fino a 240 ore senza rifornimento.



### LAMPADE LED GENERAC®

4 proiettori a LED ad alta efficienza da 320W progettati da Generac Mobile®



### VTevo Y1

| DATI TECNICI                      |                              |  |                     |
|-----------------------------------|------------------------------|--|---------------------|
| Dimensioni minime (mm)            | Lungh. x Largh. x Altezza    |  | 2480 x 1310 x 2450  |
| Dimensioni massime (mm)           | Lungh. x Largh. x Altezza    |  | 2480 x 2400 x 8000  |
| Peso a secco (kg)                 |                              |  | 640                 |
| Sistema di sollevamento           | M:Manuale / H:Idraulico      |  | M                   |
| Rotazione del palo (°)            |                              |  | 340                 |
| Potenza delle lampade (W)         |                              |  | 4 x 320             |
| Tipo di lampada                   | MH:Ioduri Metallici / LD:LED |  | LD                  |
| Lumen totali (Lm)                 |                              |  | 167300              |
| Area illuminata (m <sup>2</sup> ) |                              |  | 4100                |
| Motore                            |                              |  | Yanmar L70N         |
| Raffreddamento motore             | L: Liquido / A:Aria          |  | A                   |
| Cilindri (N)                      |                              |  | 1                   |
| Velocità motore (RPM)             | 50 / 60 Hz                   |  | 3000/3600           |
| Contenimento liquidi (110%)       | √:Sì / ●:No                  |  | √                   |
| Alternatore                       | kVA/V/Hz                     |  | 5/220/50 - 5/240/60 |
| Presa di corrente                 | kVA/V/Hz                     |  | 2/220/50 - 2/240/60 |
| Pressione sonora media            | dB(A)@ 7m                    |  | 63                  |
| Resistenza al vento (km/h)        |                              |  | 80                  |
| Capacità serbatoio (litri)        |                              |  | 120                 |
| Autonomia totale (h)              |                              |  | 240                 |

**VASCA DI RACCOLTA LIQUIDI**

Una vasca di raccolta liquidi per evitare qualsiasi rischio di perdite nel terreno.

**MODELLO ECOSOTENIBILE**

Proteggi l'ambiente con la VTevo: riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub> fino a 10 tonnellate all'anno comparate con una torre faro tradizionale!

**LAMPADE LED GENERAC®**

4 proiettori a LED ad alta efficienza da 320 W progettati da Generac Mobile®. Aspettativa di durata garantita: 35000 ore lavorative!

**STRUTTURA ROBUSTA**

Un corpo macchina in acciaio rinforzato per la massima affidabilità, con larghe grate di ventilazione posizionate su 2 lati.

**RISPARMIO DI CARBURANTE**

Comparata ad una torre faro tradizionale MH, con la VTevo puoi risparmiare fino al 75% del carburante!

**OPZIONI DISPONIBILI**

- Traino lento da cantiere (di serie)
- Traino stradale di tipo A (fisso)
- Traino con assale stradale
- Scaldiglia
- Parascintille certificato
- Assale con barra di torsione
- Pannello "eco" con timer digitale e sensore crepuscolare
- Secondo anno di garanzia
- Valvola d'arresto
- Puntazza di messa a terra
- Gancio a palla 50 mm
- Gancio a occhio 50 mm
- Colore dedicato
- Skid base zincato